

Котел Ідмар Економ

Сталь 09Г2С 5мм. Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла (основні згони 10-24кВт - ДУ40)

Потужність котла, кВт	один.	10	12	16	20	24
ККД котла, %	%	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка	мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла	мм	920	920	940	1020	1020
Ширина котла	мм	480	480	480	480	480
Глибина котла	мм	740	840	880	880	990
Вага котла без води	кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки	дм³	42	48	62	76	94
Висота топки	мм	450	450	450	560	560
Ширина топки	мм	295	300	300	300	300
Глибина топки	мм	300	360	460	460	560
Об'єм води в котлові	л	40	48	62	77	94
Теплообмінник	шт	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2	трубний, горизонт. 2
Відстань до початку димоходу	мм	670	670	670	780	780
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6
Ціна	грн	20 400	20 900	22 900	25 400	27 900

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн.

Сталь 09Г2С 5мм. Комплектація: термометр, водяні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла (основні згони 14-26 кВт - ДУ40)

Потужність котла, кВт	один.	10	14	18	22	26
ККД котла, %	%	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка	мм	250*260	250*260	250*260	250*260	250*260
Висота котла, мм	мм	1120	1230	1230	1230	1330
Ширина котла	мм	480	540	540	540	540
Глибина котла	мм	770	860	910	960	960
Вага котла без води	кг	172	195	205	219	228
Об'єм топки	дм³	55	80	90	105	120
Розміри топки ВхШхГ	мм	605*308*350	550*350*410	600*350*460	600*350*510	700*350*510
Об'єм води в котлові	л	48	60	65	73	80
Теплообмінник	шт	горизонтальний, на дві полки				
Відстань до початку димохода	мм	960	960	960	960	960
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6
Ціна без автоматики	грн	29 600	30 400	32 900	34 200	36 900
Ціна з автоматикою	грн	34 900	35 700	38 200	39 500	42 400

Додаткові опції: механічний регулятор - 1100 грн

Котел Ідмар УКС

Сталь 09Г2С Комплектація: термометр, зольний ящик, комплект для чистки, (основні згони 10-32кВт - ДУ40)

Потужність, кВт	Один.	10	13	17	25	32
ККД котла, %	%	86	86	86	86	86
Опалювальна площа до	кв.м	100	130	170	250	320
Розмір топки ВхШхГ	мм	350*310*410	450*310*410	600*310*410	600*310*510	700*310*510
Об'єм камери горіння	дм³	45	58	76	95	110
Об'єм води	л	70	80	90	115	130
Вага котла без води	кг	146	160	200	265	310
Висота котла	мм	950	1150	1170	1170	1320
Ширина котла	мм	480	480	480	480	480
Глибина котла	мм	660	660	660	760	760
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	31700	34700	38300	44500	49900
Ціна (сталь 5мм)	грн	33700	36700	40900	47500	53800

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн, регулятор тяги -1100 грн, охолоджуючі колосники- 2490грн

Котел Ідмар ЖК-1

Сталь 09Г2С 6 мм

Комплектація поставки: електронний термометр, коплект для чистки котла, колосники водяні або чавунні на вибір до 50кВт (основні згони 10-44кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	10	13	17	25	31	38	44
ККД котла, %	%	90	90	90	90	90	90	90
Опалювальна площа до	кв.м	100	130	170	250	310	380	440
Глибина камери горіння	мм	330	460	520	580	600	700	520
Об'єм камери горіння	дм³	57	87	113	132	156	200	211
Об'єм води	л	70	90	100	110	125	135	144
Вага котла без води	кг	250	280	310	380	410	450	500
Висота котла	мм	1370	1425	1475	1475	1475	1575	1825
Ширина котла	мм	500	500	520	520	570	600	680
Глибина котла	мм	670	800	860	920	950	1040	850
Розмір димоходу	мм	160	160	160	160	160	160	220
Висота димоходу	м	5	5	5	6	6	6	7
Ціна з регулятором	грн	54200	60000	62800	67100	74300	85700	95700
Ціна з автатикою	грн	59 000	64 700	67 500	71 800	79 000	90 400	100 400

Котел Ідмар ЖК-1

Сталь 09Г2С 6 мм

Комплектація поставки: автоматика, електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники, (основні згони 50-150кВт - ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	50	56	65	75	90	100	120	150
ККД котла, %	%	90	90	90	90	90	90	90	90
Опалювальна площа до	кв.м	500	560	650	750	900	1000	1200	1500
Глибина камери горіння	мм	610	670	700	760	810	850	950	1050
Об'єм камери горіння	дм³	247	282	311	355	471	515	732	1100
Об'єм води	л	163	181	194	250	272	301	342	500
Вага котла без води	кг	550	610	660	820	990	1050	1200	1250
Висота котла	мм	1825	1885	1885	2125	2125	2230	2175	2200
Ширина котла	мм	680	680	720	720	770	770	870	1140
Глибина котла	мм	940	1000	1140	1140	1140	1180	1280	1420
Розмір димоходу	мм	220	220	220	300	300	300	300	300
Висота димоходу	м	7	7	8	8	9	10	11	14
Ціна	грн	108 600	114 300	127 200	164 800	185 800	207 300	228 700	307 400

Котел Ідмар КВАТРО (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С Комплектація: електронний термометр, колосники водянi або чавунi на вибiр до 50кВт,комплект для чистки,(основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - флян.65, 120-150кВт - флян.80, 200кВт - флян.100)

Потужність, кВт	Один.	15	20	25	32	40
ККД котла	%	90	90	90	90	90
Розмір загрузачного люка	мм	260*310	260*310	260*360	260*360	260*360
Висота котла	мм	1355	1355	1390	1445	1445
Ширина котла	мм	485	485	535	535	535
Глибина котла	мм	980	1030	1030	1100	1240
Вага котла без води	кг	275	330	350	460	510
Об'єм топки	дм³	65	84	101	120	143
Глибина (висота) топки	мм	400	450	450	520	600
Об'єм води в котлі	л	79	82	117	132	152
Діаметр димохода	шт	160	160	160	160	220
Відстань до початку димоходу	мм	1100	1100	1135	1190	1260
Теплообмінник	мм	чотирехходовий теплообмінник				
Ціна з регулятором	грн	44 500	53 100	56 900	61 900	69 900
Ціна з автоматикою	грн	48 800	57 400	61 200	66 200	74 200



Котел Ідмар КВАТРО (сталь 6мм, Термо)



Сталь 09Г2С Комплектація: електронний термометр,водянi колісники,комплект для чистки,(основні згони 15-65кВт - ДУ50, 80-99кВт - флян.65, 120-150кВт - флян.80, 200кВт - флян.100)

Потужність, кВт	Один.	50	65	80	99	120	150	200	250
ККД котла	%	90	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузачного люка	мм	300*360	300*360	300*360	300*480	300*480	300*480	300*630	300*630
Висота котла	мм	1715	1805	1875	2070	2070	2090	2090	2090
Ширина котла	мм	615	665	685	755	925	985	1285	1285
Глибина котла	мм	1320	1390	1500	1620	1710	1800	2050	2320
Вага котла без води	кг	640	730	830	1070	1230	1380	1800	2150
Об'єм топки	дм³	208	264	316	431	558	651	863	1090
Глибина (висота) топки	мм	600	650	750	820	950	1050	1190	1350
Об'єм води в котлі	л	192	220	268	398	473	530	700	850
Діаметр димохода	шт	250	250	250	300	300	300	400	400
Відстань до початку димоходу	мм	1420	1510	1570	1770	1770	1800	1800	1800
Теплообмінник	мм	горизонтальний на чотири полки							
Ціна з автоматикою	грн	97 000	106 500	143 500	165 800	195 500	219 500	275 500	333 500



Котел Ідмар PРАКТИК (сталь 5мм, Термо)



Сталь 09Г2С 5 мм Комплектація : електронний термометр, комплект для чистки котла, водянi або чавунні колосники, зольний ящик (основні згони 12-30кВт - ДУ40, 40-50кВт -ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	12	15	20	25	30	40	50
ККД котла	%	86	86	86	86	86	86	86
Розмір загрузачного люка	мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла	мм	1020	1065	1110	1155	1220	1260	1310
Ширина котла	мм	480	480	480	480	480	480	480
Глибина котла	мм	850	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води	кг	165	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки	дм³	60	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ	мм	310*420*460	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі	л	47	54	62	70	75	85	95
Теплообмінник	мм	горизонтальний на три полки						
Відстань до початку димоходу	мм	750	795	840	915	950	970	1010
Розмір димоходу	мм	160	160	160	160	160	200	200
Ціна	грн	31800	34000	36200	38400	40600	46100	56000

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн.




Котел Ідмар Pellet-P (сталь 5мм з бункером 400л) турбулізатор, (основні згони 15-30кВт - ДУ40, 40-50кВт -ДУ50)

Потужність, кВт	Один.	15	20	25	30	40	50
ККД котла	%	93	93	93	93	93	93
Розмір загрузачного люка	мм	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245	265*245
Висота котла	мм	1065	1110	1155	1220	1260	1330
Ширина котла	мм	1282	1282	1282	1282	1282	1282
Глибина котла	мм	890	930	970	1005	1050	1050
Вага котла без води	кг	195	220	240	250	265	310
Об'єм топки	дм³	72	85	100	118	127	137
Розмір топки ШхВхГ	мм	310*465*500	310*510*540	310*550*580	310*620*615	310*620*660	310*670*660
Об'єм води в котлі	л	54	62	70	75	85	95
Розмір димоходу	мм	160	160	160	220	220	220
Теплообмінник	мм	горизонтальний на три полки					
Розмір димоходу	мм	160	160	160	160	200	200
Ціна	грн	106700	109700	115900	124500	134100	148400

Додаткові опції: чавунні колісники

Бункер під пелети



Об'єм, л	Один.	400	700	1000	1500
Висота	мм	1430	1690	1730	1890
Ширина	мм	800	800	800	800
Глибина	мм	700	840	950	1180
Вага	кг	45	80	100	120
Товщина сталі	мм	1,2	1,2	1,2	1,2
Ціна	грн	15900	20900	25700	33900

Котли шахтного типу (верхня загрузка)

Котел Ідмар Тріо (сталь 5мм, Термо)



Потужність, кВт	Один.	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Висота котла	мм	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1130	1180	1180	1300	1300
Ширина котла	мм	580	580	580	620	660	660	660	660	660	730	890	990
Глибина котла	мм	900	900	950	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1090	1300
Вага котла без води	кг	200	240	250	280	295	300	310	320	330	360	490	580
Об'єм топки	дм3	67	83	96	125	132	140	152	160	170	200	330	550
Розмір топки Ш*Г*В	мм	300*310*720	300*310*890	300*360*890	340*410*890	360*410*890	380*410*890	380*450*890	380*450*940*	380*450*990	450*450*990	500*610*1110	710*710*1110
Об'єм води в котлі	л	50	60	65	75	80	85	90	95	100	110	120	130
Теплообмінник	шт	3-х ходовий з перемикачем у режим "розпалювання"											
Діаметр димохода	мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	220	220
Відстань до початку димоходу	мм	630	800	800	800	800	800	800	900	900	900	980	980
Висота димохода	мм	5	5	5	5	5	6	6	6	7	8	8	8
Ціна	грн	39 500	43 900	44 900	45 900	47 200	48 300	49 400	50 500	52 700	63 300	84 700	104 500

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн для котлів до 55кВт, 75-100кВт автоматика на 2 турбіни - 6750 грн

Котел Ідмар Еко

Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор, термометр, чавунні колосники,зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)								
Потужність котла, кВт	один.	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла,	%	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка	мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	мм	900	900	900	900	900	900	900
Ширина котла	мм	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	мм	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води	кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки	дм3	40	62	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	мм	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі	мм	40	61	83	96	98	100	120
Теплообмінник	шт	без додатков.	без додатков.	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Відстань до початку димоходу	мм	620	620	620	620	620	620	720
Діаметр димохода	мм	160	160	160	160	160	160	160
Висота димохода	м	5	5	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	21900	25600	27500	29200	30000	31200	33200
Ціна (сталь 5мм)	грн	25200	29400	31700	33700	34700	36600	38600
Ціна (сталь 6мм)	грн	29800	34700	37500	39800	41000	43400	45700

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн.

Котел Ідмар Еко Термо

Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор, термометр, чавунні колосники,зольний ящик (основні згони 8-25кВт - ДУ40)								
Потужність котла, кВт	один.	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла,	%	90	90	90	90	90	90	90
Розмір загрузочного люка	мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	мм	900	900	900	900	900	900	900
Ширина котла	мм	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	мм	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води	кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки	дм3	40	650	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	мм	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі	мм	40	61	83	96	98	100	120
Теплообмінник	шт	без додатков.	без додатков.	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Діаметр димохода	мм	160	160	160	160	160	160	160
Висота димохода	м	5	5	5	5	5	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	24200	28900	30600	32200	32900	34000	35500
Ціна (сталь 5мм)	грн	27600	32700	34700	36600	37400	38600	40600
Ціна (сталь 6мм)	грн	32 000	38 000	40 300	42 600	43 400	44800	47100

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн.

Котел Ідмар Оптіма Термо (сталь 5мм)

Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колісники, зольний ящик (основні згони 6-25кВт - ДУ40, 32-100 кВт - ДУ50)														
Потужність, кВт	Один.	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розміри загрузочного люка	мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	мм	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575	1575
Ширина котла	мм	380	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	мм	770	770	770	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води	кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки	дм3	48	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	мм	660	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі	л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230	300
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2	вертикал., трубний	вертикал., трубний	вертикал., трубний
Діаметр димохода	мм	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 5мм)	грн	28600	33900	39500	40700	42600	45000	47100	49300	55700	61400	84500	106500	133 700

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн для котлів до 55кВ, 75-100кВт автоматика на 2 турбіни - 6750 грн

Котли шахтного типу (фронтальна загрузка)

Котел Ідмар F Термо (сталь 6мм)



Потужність, кВт	Один.	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла	%	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Розміри загрузочного люка	мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	мм	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	мм	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	мм	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води	кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки	дм3	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розмір топки В*Ш*Г	мм	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі	л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Теплообмінник	шт	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Діаметр димохода	мм	160	160	160	160	160	160	160	200	200	200	200
Висота димохода	мм	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	10
Ціна (сталь 6мм)	грн	33 200	42 500	44 500	46 700	50 700	52 800	61 900	67 300	83 700	112 500	143 500

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн для котлів до 55кВ, 75-100кВт автоматика на 2 турбіни - 6750 грн

Котел Ідмар М



Котли класичні тривалого горіння

Сталь 09Г2С Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт	один.	10	12	14	18	20
ККД котла,	%	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450
Глибина котла	мм	670	730	750	750	1020
Вага котла без води	кг	86	93	96	109	121
Об'єм топки	дм3	41	46	58	92	97
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлові	л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Відстань до початку димохода	мм	510	510	510	750	510
Діаметр димоходу	мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6
Ціна (сталь 5мм)	грн	19300	20400	21500	23000	25200

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн, перехідника прямий на круглу труба- 900грн, перехідник 90° на круглу трубу- 1300грн

Котел Ідмар М Термо



Сталь 09Г2С Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт	один.	10	12	14	18	20
ККД котла,	%	82	82	82	82	82
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450
Глибина котла	мм	670	730	750	750	1020
Вага котла без води	кг	89	96	97	116	129
Об'єм топки	дм3	41	46	58	92	97
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлові	л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1
Відстань до початку димохода	мм	510	510	510	750	510
Діаметр димоходу	мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6
Ціна (сталь 5мм)	грн	21500	22600	23700	24800	27400

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн, перехідника прямий на круглу труба- 900грн, перехідник 90° на круглу трубу- 1300грн

Котел Ідмар М- Плита



Сталь 09Г2С Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20-30 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	один.	12	12	14	18	20	25	30
ККД котла,	%	82	82	82	82	82	82	82
Кількість плит	шт	1	2	1	1	2	2	2
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла	мм	730	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води	кг	96	115	98	116	129	137	142
Об'єм топки	дм3	46	47	58	92	97	98	105
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*410	280*310*540	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлові	л	36	53	44	53	64	73	84
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2
Відстань до початку димохода	мм	510	475	510	750	510	560	625
Діаметр димоходу	мм	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6	6	6
Ціна (сталь 5мм)	грн	21300	25000	21900	23500	26300	29600	31800

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн, перехідник прямий на круглу трубу-900 грн, перехідник 90° на круглу трубу- 1300грн



Котел Ідмар М- Плита Термо



Сталь 09Г2С Комплектація: термометр, чавунні колосники, зольний ящик, комплект для чистки (основні згони 10-18кВт - ДУ40, 20-30 кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт	один.	12	12	14	18	20	25	30
ККД котла,	%	82	82	82	82	82	82	82
Кількість плит	шт	1	2	1	1	2	2	2
Розмір загрузочного люка	мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	мм	700	700	700	930	650	740	805
Ширина котла	мм	410	410	450	510	450	450	450
Глибина котла	мм	730	880	750	750	1020	1020	1020
Вага котла без води	кг	99	118	100	119	132	139	144
Об'єм топки	дм3	46	47	58	92	97	98	105
Розмір топки ВхШхГ	мм	310*350*410	410*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710	380*350*710	420*350*710
Об'єм води в котлові	л	36	53	44	53	64	73	84
Теплообмінник	шт	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 1	горизонтальний, 2	горизонтальний, 2
Відстань до початку димохода	мм	510	475	510	750	510	560	625
Діаметр димоходу	мм	200*100	130	200*100	200*100	200*100	160	160
Висота димоходу	м	5	5	5	5	6	6	6
Ціна (сталь 5мм)	грн	23500	26100	24100	25300	28500	32300	34500

Додаткові опції: механічний терморегулятор - 1100 грн, комплект автоматики - 4500 грн, перехідник прямий на круглу трубу-900 грн, перехідник 90° на круглу трубу- 1300грн



Котли тривалого верхнього горіння

Котел Ідмар D



Сталь 09Г2С Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, розподільвач повітря,(основні згони 10-20кВт - ДУ40, 30-50кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт	один.	10	15	20	30	40	50
ККД котла,	%	95	95	95	95	95	95
Розмір зазручного люка	мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	мм	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	мм	540	660	690	730	820	920
Глибина котла	мм	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води	кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки	дм3	126	194	258	360	546	680
Висота топки	мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки	мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлові	л	37	40	45	65	78	85
Відстань до початку	мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Висота димоходу	м	5	5	6	6	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	45000	49200	51300	57900	62700	66400
Ціна (сталь 5мм)	грн	49100	54600	57500	62400	69300	71800
Ціна (сталь 6мм)	грн	52 600	57 100	59 400	67 000	72 700	77 200

Додаткові опції: комплект автоматики - 4500 грн, розподільвач повітря 10-15кВт -3900грн, 20-30кВт - 4350грн, 40-50кВт- 4650гр.

Котел Ідмар U + комплект автоматики



Сталь 09Г2С Комплектація: автоматика, термометр, колісники, розподільвач повітря,(основні згони 10-20кВт - ДУ40, 30-50кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт	один.	10	15	20	30	40	50
ККД котла,	%	95	95	95	95	95	95
Розмір зазручного люка	мм	270*390	270*390	270*390	270*390	270*390	270*390
Висота котла	мм	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	мм	540	660	690	730	820	920
Глибина котла	мм	740	860	890	930	1020	1120
Вага котла без води	кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки	дм3	126	194	258	360	546	680
Висота топки	мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки	мм	410	470	530	59	700	810
Об'єм води в котлові	л	37	40	45	65	78	85
Відстань до початку	мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Висота димоходу	м	5	5	6	6	6	6
Ціна (сталь 4мм)	грн	49200	56900	60700	64500	70400	74000
Ціна (сталь 5мм)	грн	54600	61400	67200	71400	76000	80200
Ціна (сталь 6мм)	грн	57 100	66 100	70 500	75 900	81 600	86 000

Додаткові опції: розподільвач повітря 10-15кВт -3900грн, 20-30кВт - 4350грн, 40-50кВт-4650гр.

Теплогенератор Ідмар



Сталь 09Г2С 6мм. Комплектація: NP,NP-P: вентилятор основний, електроний блок вмикання вентилятора, NP-A: Kripton В+турбіна

Параметри	один.	NP-35	NP-35A	NP-35P	NP-70	NP-70A	NP-70P
Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД котла,	%	85	85	85	85	85	85
Площа обігріву	м3	1500	1500	1500	3500	3500	3500
Об'єм камери згорання	м3	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки Ш*Г*В	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Розмір зазручного люка	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора	кг	300	300	300	520	520	520
Живлення	В/Гц	200/50	200/50	200/50	200/50	200/50	200/50
Споживання електроенергії	Вт	260	280	260	520	540	520
Макс. Продуктивність	м3/год	5570	5570	5570	8100	8100	8100
Площа теплообмінника	м2	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Розмір вихода	мм	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500	400*500*500
Відстань до початку	мм	1440	1440	1440	1600	1600	1600
Діаметр димоходу	мм	160	160	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн	69 500	79 300	69 500	99 700	109 700	99 700



Теплогенераторна Установка TGU (ТГУ) (сталь 6мм)

Сталь 09Г2С 6мм. Діаметр патрубків виходу теплового повітря 20кВт-1шт на 150мм, 60 - 100кВт - 2шт по 200мм



Потужність	кВт	20	40	60	80	100
ККД котла,	%	90	90	90	90	90
Площа обігріву	м3	600	1200	1800	2400	3000
Об'єм камери горіння	дм3	160	400	700	1200	1500
Розмір зазручного люка	мм	350*350	400*400	400*500	400*500	400*500
Розмір дверця для	мм	100*200	150*250	200*350	200*350	200*3500
Висота теплогенератора	мм	1210	1550	1900	2000	2000
Діаметр теплогенератора	мм	750	1000	1250	1500	1500
Глибина теплогенератора	мм	1500	1500	1650	1650	1900
Вага теплогенератора	кг	550	550	800	1000	1100
Діаметр димоходу	мм	160	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	15	15	20	20	20
Площа теплообмінника	м2	2,5	3,85	6,8	8,7	10,8
Рекомендована висота	мм	6	6	7	7	9
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
Ціна теплогенератора	грн	58 500	79 000	99 500	137 000	169 000
Вентилятор (стандарт)	грн	14 400	20 400	23 900	23 900	28 200



Пропонується базова комплектація вентилятора (упітка), розраховано на стандартні умови експлуатації. У разі якщо базове рішення не відповідає вашим параметрам, можливий індивідуальний підбір та аеродинамічний розрахунок вентилятора за умови надання технічного завдання (ТЗ)

Котли промислові тривалого горіння

Твердопаливні котли тривалого горіння (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф та ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).

Котел KW-GSN (KB-ЖСН)

Сталь 6-12мм Комплектация: запобіжний клапан, автоматика, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)											
Потужність, кВт	Один.	150	200	250	300	350	400	500	700	800	1140
Опалювальна площа до	кв.м	1500	2000	2500	3000	3500	4000	5000	7000	8000	1140
ККД котла,	%	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Глибина камери горіння	мм	850	850	850	900	1000	1000	1100	1500	1700	2200
Об'єм камери горіння	дм3	650	780	900	1100	1400	1600	1890	3150	4900	8200
Об'єм води	л	600	650	800	1000	1200	1500	1700	2300	2500	3000
Вага котла без води	кг	1500	1700	2100	2300	2500	2900	3400	4200	4700	8900
Висота котла	мм	1700	1800	1900	2000	2200	2200	2200	2300	2400	3100
Ширина котла	мм	1000	1100	1300	1300	1600	1750	1800	1950	2000	2100
Глибина котла	мм	2400	2400	2400	2500	2550	2650	2850	3150	3650	4550
Діаметр димоходу	мм	300	350	400	400	450	450	500	550	550	600
Висота димоходу	мм	10	12	12	13	13	13	14	15	18	20
Ціна	грн	378 400	421 300	508 200	562 700	680 900	757 900	915 200	1 067 000	1 262 800	1 897 500

Котел PROM серії М сталь 6-8мм

Комплектація: запобіжний клапан, автоматика, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

Потужність, кВт	Один.	99	150	200	250	300	400	500	600	800	1000
Опалювальна площа до	кв.м	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	8000	10000
ККД котла,	%	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Розмір загрузочного люка	мм	395*600	395*600	395*600	510*750	510*750	510*750	510*750	510*750	510*750	510*750
Висота котла	мм	1730	1730	1730	1775	2175	2300	2300	2545	2595	2750
Ширина котла	мм	790	890	890	1100	1400	1760	1760	1760	1760	1760
Глибина котла	мм	2000	2000	2100	2100	2200	2300	2400	2600	3100	3300
Вага котла без води	кг	480	700	900	1200	1300	1500	1800	200	2500	3000
Розмір топки ВхШхГ	мм	640*600*1250	640*700*1250	640*700*1300	640*900*1350	800*1200*1350	920*1380*1380	920*1380*1580	950*1380*1800	950*1380*2300	1100*1380*2490
Об'єм камери горіння	дм3	480	560	590	780	1300	1750	200	2400	3000	3800
Об'єм води	л	1155	1400	1800	2150	2400	2800	3100	3900	4800	5200
Діаметр димоходу	мм	250	300	300	350	350	450	450	450	450	500
Висота димоходу	мм	9	10	12	13	13	13	14	15	18	20
Ціна	грн	172 500	209 500	259 500	329 500	372 500	449 500	532 500	642 500	798 500	899 500

Котел PROM серії D сталь 6-8мм

Комплектація: запобіжний клапан, автоматика, вентилятор (примусова подача повітря і автоматичне регулювання)

Потужність, кВт	Один.	50	70	95	150	200	250	300	400	500	600
Опалювальна площа до	кв.м	500	700	950	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ККД котла,	%	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Розмір загрузочного люка	мм	230*240	230*500	415*470	415*470	550*650	550*650	550*650	550*650	600*700	600*700
Висота котла	мм	1360	1410	1800	1910	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Ширина котла	мм	620	700	820	870	1070	1180	1250	1350	1500	1550
Глибина котла	мм	1650	1740	1950	2020	2600	2880	2880	3110	3310	3660
Вага котла без води	кг	590	665	1020	1320	1685	2210	2430	3065	3850	4250
Розмір топки ВхШхГ	мм	800*42*600	850*500*850	1210*550*850	1305*600*910	1395*790*1050	1395*900*1170	1395*970*1170	1395*1070*1400	1395*1230*1600	1395*1230*1900
Об'єм камери горіння	дм3	200	360	570	720	1160	1470	1580	2100	2750	3260
Об'єм води	л	163	210	345	405	455	495	665	775	1005	1190
Діаметр димоходу	мм	220	250	300	300	350	400	400	450	500	500
Висота димоходу	мм	7	8	9	10	12	13	13	13	14	15
Ціна	грн	89 700	122 700	172 500	219 500	268 500	337 500	372 500	472 500	579 500	605 500

Теплоаккумулятори ІДМАР

Ізоляція ТЕПЛОУРОУЛ товщиною 50 мм в кожсамі. Комплектация: термометр-2-3шт (основні згони 250-500 л - ДУ40, 800-3000л - ДУ50); (згони під термометр- ДУ15)

Ємність, л	Один.	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Сталь, мм	мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Висота, мм	мм	1400	1450	1500	1700	1900	2050	2000	2000	2100	2800
Діаметр з ізоляцією, мм	мм	620	720	720	720	870	870	970	1120	1320	1320
Товщина утеплювача, мм	мм	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Діаметр труб, дюйм	дюйм	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,5
Вага, кг	кг	55	70	75	88	120	162	180	225	260	285
Ціна бака ТЕРМО	грн	14900	18800	20900	22900	26500	31900	35900	38900	49900	72400
Ціна бака без утеплювача	грн	13900	14700	16900	18900	19900	24900	29400	32400	40900	62900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Ємність, л	Один.	ТА-4000	ТА-5000	ТА-6000	ТА-7000	ТА-10000
Сталь, мм	мм	4	4	4	4	4
Висота, мм	мм	2400	2900	3400	3900	5400
Діаметр з ізоляцією, мм	мм	1700	1700	1700	1700	1700
Товщина утеплювача, мм	мм	50	50	50	50	50
Діаметр труб, дюйм	дюйм	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Вага, кг	кг	595	675	760	850	945
Ціна бака ТЕРМО	грн	112600	123600	141800	150600	227600
Ціна бака без утеплювача	грн	98500	108600	122900	133500	197900

Теплоаккумулятори плоскі ІДМАР

Комплектація: термометр-2-3шт (основні згони 500 л - ДУ40, 800-3000л - ДУ50); (згони під термометр- ДУ15)

Ємність, л	Один.	ТАП-500	ТАП-800	ТАП-1000	ТАП-1500
Сталь, мм	мм	4	4	4	4
Висота, мм	мм	1915	1915	1915	1915
Ширина з ізоляцією, мм	мм	470	470	470	470
Довжина з ізоляцією, мм	мм	1050	1500	1850	2600
Товщина утеплювача, мм	мм	50	50	50	50
Діаметр труб, дюйм	дюйм	2,5	2,5	2,5	2,5
Вага, кг	кг	117	170	207	294
Ціна бака ТЕРМО	грн	32900	39300	45000	60000
Ціна бака без утеплювача	грн	30700	37100	42800	58200

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн, місце під ТЕН - 800 грн.

Пальник Ідмар



ПЕЛЕТНІ ПАЛЬНИКИ

Потужність пальника, кВт	Один.	15	20	25	30	40	50
ККД пальника	%	93	93	93	93	93	93
Ширина пальника	мм	170	170	170	200	200	200
Висота пальника	мм	300	300	300	300	300	300
Довжина пальника	мм	520	520	520	555	555	555
Вага пальника	кг	15	15	15	24	24	24
Довжина шнека	мм	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Шамонтована топка		Без	Без	Без	Без	Без	Без
Потужність мінімальна	кВт	5	7	7	10	10	10
Потужність максимальна	кВт	17	22	27	34	44	55
Напруга живлення	В	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота"	Вт	85	85	85	96	96	96
Споживання в режимі "Розгорання"	Вт	485	485	485	440	440	440
Витрати палива мінімальні	кг/год	1	1,4	1,4	2,0	2	2
Витрати палива номінальні	кг/год	3,0	4,0	5,2	6,0	8	10,5
Витрати палива максимальні	кг/год	3,4	4,4	5,6	7,0	9,0	11,5
Ціна	грн	44700	48900	52600	57400	60600	63800

Пальник Ідмар



Потужність пальника, кВт	Один.	60	75	100	150	200	250	300	400	500	600	700	1000
ККД пальника	%	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Ширина пальника	мм	278	278	331	331	392	392	453	514	514	575	575	589
Висота пальника	мм	306	306	410	410	459	459	475	565	565	565	565	572
Довжина пальника	мм	574	607	670	724,5	860	930	930	980	1068	1206	1305	14080
Вага пальника	кг	24	41,6	75	75	135	140	190	200	290	310	450	480
Довжина шнека	мм	2000	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000
Шамонтована топка	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так	Так
Потужність мінімальна	кВт	18	20	30	40	60	60	90	90	140	140	210	320
Потужність максимальна	кВт	64	80	120	165	220	270	330	445	560	655	760	1080
Напруга живлення	В	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Споживання в режимі "Робота"	Вт	295	295	75	85	250	250	270	390	420	550	750	1040
Споживання в режимі "Розгорання"	Вт	580	580	475	520	620	620	625	730	770	920	1265	1640
Витрати палива мінімальні	кг/год	4,0	4,6	6	9,0	13,8	13,8	21,0	20,7	32,2	32,2	48,3	51,2
Витрати палива номінальні	кг/год	13,4	17,3	23,0	34,5	46,0	57,5	69,4	92,0	115,0	138,0	161,0	184,0
Витрати палива максимальні	кг/год	14,2	18,4	27,5	38,0	51,0	62,0	76,0	102,4	128,0	151,0	175,0	198,1
Ціна	грн	75400	85600	102000	118400	155700	184300	221600	278000	327400	369900	443500	557900

ПАРОГЕНЕРАТОРИ тривалоно горіння

Парогенератори низького тиску ІДМАР SB 0,5бар (низького тиску) (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф, пелет і ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).



Характеристики	Один.	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД котла	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота котла з димарем	мм	1850	1950	2200	2650	3100	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу котла	мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна	мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парокотла	мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу	мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
I, Dn (паропровід)	мм	25-89	89	89	89	110	100	159	219	250	320
P, Ду (підливний клапан)	мм	25	40	40	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника		4	4	4	4	4	4	4	6	6	6
Діаметр камери	мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки	мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Завгрузка палива	кг	80	100	170	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрата палива на годину	мм	10	15	15	30	60	90	120	150	170	220
Вага	кг	400	710	1200	1510	1850	2800	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність і кількість	Вт	200W -1шт	200W -1шт	200W-1шт	400W-1шт	550W-1шт	550W-1шт	550W- 2шт	600W-2шт	600W-2шт	800W-2шт
Ціна з ПДВ	грн	219 500	346 500	511 700	591 500	716 500	913 400	1 183 500	1 426 000	1 682 500	1 737 500

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Парогенератори середнього тиску ІДМАР SB 3 бар (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1 завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф, пелет і ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).



Характеристики	Один.	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД котла	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота котла з димарем	мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу котла	мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна	мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парокотла	мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу	мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
I, Dn (паропровід)	мм	25-89	89	89	89	110	100	159	219	250	320
P, Ду (підливний клапан)	мм	25	40	40	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	мм	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери	мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки	мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Завгрузка палива	кг	80	100	170	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрата палива на годину	мм	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага	кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність і кількість	Вт	200W -1шт	200W -1шт	200W-1шт	400W-1шт	550W-1шт	550W-1шт	550W- 2шт	600W-2шт	600W-2шт	800W-2шт
Ціна з ПДВ	грн	267 000	410 700	640 500	730 500	888 500	1 168 000	1 459 500	1 759 500	1 993 500	2 149 500

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.



Парогенератор високого тиску ІДМАР SB до 6 бар (примусова подача повітря і автоматичне регулювання). Паливо: вугілля, вугільні відходи (1

завантаження не менш ніж на 48 годин роботи); поліно, торф, пелет і ін. (1 завантаження не менш ніж на 12 годин роботи).



Характеристики	Одinh.	35кВт/ 50кг	65кВт/ 100кг	98кВт/ 150кг	120кВт/ 200кг	250кВт/ 400кг	350кВт/ 500кг	500кВт/ 800кг	700кВт/ 1000кг	800кВт/ 1200кг	1000кВт/ 1500кг
ККД котла	%	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Висота парогенер. з димарем	мм	1850	1950	2200	2650	2900	3100	3100	3100	3100	4000
Діаметр корпусу парогенер.	мм	800	970	1030	1150	1300	1300	1650	1850	2050	2250
Висота до верху завантажувального вікна	мм	650	960	1000	1000	1250	1250	1250	1250	1300	1300
Висота корпусу парогенератора	мм	1550	1800	2050	2500	2750	2950	2950	2950	2950	3050
Розмір димоходу, мм	мм	160	250*250	250*250	250*250	300*300	300*300	400*400	500*500	600*600	700*700
I, Dn (паропровід)	мм	25-89	89	89	89	110	110	159	219	250	320
P, Ду (підливний клапан)	мм	25	40	50	50	50	50	100	100	100	120
Товщина сталі теплообмінника	мм	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Діаметр камери	мм	500	620	680	800	850	950	1300	1500	1900	2000
Товщина сталі топки	мм	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8	8	8	12
Загрузка палива	кг	80	100	170	200	500	600	1500	1700	1900	2500
Витрата палива на годину	кг	10	15	25	30	60	90	120	150	170	220
Вага	кг	400	710	1350	1510	1850	3100	3700	4100	4500	8000
Вентилятор потужність і кількість	Вт	200W- 1шт	200W- 1шт	200W-1шт	400W-1шт	550W-1шт	550W-1шт	550W- 2шт	600W-2шт	600W-2шт	800W-2шт
Ціна з ПДВ	грн	314 500	474 700	768 700	868 500	1 059 700	1 422 700	1 735 500	2 093 000	2 303 500	2 561 500

Комплектація поставки: котел, автоматика, вентилятор, запобіжний клапан, інструкція по обслуговуванню.

Печі - Буржуйки

Піч-Буржуйка



Сталь 09Г2С (товщина сталі 3мм)		
Параметри	Одinh.	
Об'єм обігріву	м3	60
Висота	мм	500
Ширина	мм	300
Довжина	мм	450
Об'єм топки	л	20
Глибина топки	мм	400
Двері для палива	мм	200*140
Діаметр димохода	мм	110
Вага	кг	22
Ціна	грн	3900

Піч-Буржуйка



Сталь 09Г2С (товщина сталі 3мм, варочної поверхні 4мм)			
Параметри	Одinh.	без плити	з плитою
Об'єм обігріву	м3	80	80
Висота	мм	530	530
Ширина	мм	350	350
Довжина	мм	350	350
Об'єм топки	л	25	25
Вага	кг	22	24
Ціна	грн	6700	7500